



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Documentversie: 16 jul. 2024



Omschrijving

MPM 2-takt Semi Synthetische Scooter mengsmering olie voor gebruik in moderne lucht- en watergekoelde 2-takt scootermotoren. Deze olie is zelf-mengend en geschikt voor motoren met olie-injectiesystemen. Zorgt voor hoge prestaties en biedt goede bescherming tegen slijtage van de motor en zuigers. Beschikt tevens over de "Low Smoke" emissie specificatie, waardoor gebruik in stedelijke gebieden is toegestaan.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
43001BS	1 L	6	450

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.868 kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow	
Kinematic Viscosity bij 40°C	68.0 mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.8 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128	ASTM D2270
Flashpoint	85 °C	ASTM D92
Pourpoint	-36 °C	ASTM D97
Total Base Number	1.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14 mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.