



## 54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Documentversie: 16 jul. 2024



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren en transmissies. Deze motorolie biedt hoogwaardige bescherming. De multigrade SAE 10W-40 motorolie is ontwikkeld voor motorfietsen met droge en natte plaatkoppelingen.

### Toepassingshandleiding

### Volgens de specificaties van

API SL  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.855 kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	88.0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	162	ASTM D2270
Flashpoint	201 °C	ASTM D92
Pourpoint	-36 °C	ASTM D97
Total Base Number	9.1 mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.